



Асфальтовые комбинированные катки **Junma**

Компания FNGROUP является официальным дилером продукции компании Jiangsu Junma Road Roller Co., Ltd (далее Junma).

Junma является членом Китайской ассоциации индустрии дорожного строительства Министерства транспорта и Китайской ассоциации индустрии дорожного строительства и технического обслуживания.



FN208H

Центробежная сила – 78/38 кН
Эксплуатационная масса – 8000 кг
Двигатель – CUMMINS

FN210H

Центробежная сила – 110/65 кН
Эксплуатационная масса – 10000 кг
Двигатель – CUMMINS

Junma

Компания Junma уже почти 30 лет специализируется на производстве всех видов дорожных катков весом от 0,5 до 30 тонн. Китайская ассоциация индустрии дорожного строительства и технического обслуживания Junma является единственной специализированной производственной базой для дорожных катков малого и среднего размера.



продукция Junma экспортируется в более чем 60 стран и регионов Европы, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии



прошла сертификацию качества ISO9001 и ISO14001
сертификацию системы экологического менеджмента



постоянное совершенствование технологий

Асфальтовые комбинированные катки Junma

1 Гидравлический привод переднего вальца и задних колёс с бесступенчатой регулировкой скорости на двух передачах

2 Гидравлический привод гладких задних колёс с функцией дифференциала и отличной проходимостью

3 Гидравлическая вибрация переднего вальца с большой центробежной силой и хорошим результатом уплотнения

4 Гидравлическое рулевое управление с поворотным шарнирно-сочлененным механизмом рамы

5 Раздельная система разбрызгивания воды под давлением с электроуправлением для переднего вальца и задних колёс

6 Гидравлический рабочий тормоз и дисковый стояночный тормоз с электроуправлением

7 Консоль управления и сиденье могут поворачиваться на 90 градусов влево и вправо, чтобы оператору было удобнее наблюдать за уплотнением кромок

Комбинированные катки	FN208H	FN210H
Эксплуатационная масса, кг	8000	10000
Статическая масса перед/зад, кг	4000/4000	5000/5000
Статическое линейное давление, Н/см	230	290
Диаметр вальца, мм	1000	1100
Ширина вальца, мм	1700	1700
Колёсная база, мм	3300	3300
Дорожный просвет min, мм	320	345
Радиус поворота min, мм	6000	6000
Скорость движения, км/ч	0-4,5/0-9	0-6/0-12
Преодолеваемый уклон, %	35	40
Частота вибрации, Гц	40/50	42/52
Номинальная амплитуда, мм	0.75/0.35	0.75/0.35
Центробежная сила, кН	78/38	110/65
Объём топливного бака, л	150	150
Объём гидравлического бака, л	110	110
Размер шин	13/80-20	13/80-20
Двигатель	CUMMINS	CUMMINS
Модель двигателя	4BTA3.9-C80	4BTA3.9-C110
Габаритные размеры, мм	4420 x 1850 x 2885	4500 x 1860 x 2950

Применение

Комбинированные катки FN208H, FN210H подходят для уплотнения и ремонта дорожного основания и асфальтового покрытия на автомагистралях высокого класса, а также дорожных покрытий общего назначения, таких как городские дороги, междугородние и окружные дороги, а также на других промышленных объектах.

